



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000  
Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017

### PREÇOS REGISTRADOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS

**VALIDADE: 19 DE ABRIL DE 2018**

O presente instrumento tem por objetivo divulgar o registro de preço de Materiais Elétricos, abaixo descritos, válidos pelo período de 19/04/2017 a 19/04/2018, bem como o nome do respectivo fornecedor.

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017

**FORNECEDOR: ANTUNES COMERCIAL LTDA**

| Item | Código | Descrição   | Qtde | Apres. | Marca      | Valor Unitário |
|------|--------|---|------|--------|------------|----------------|
| 1    | 3839   | Abraçadeiras para poste de concreto - 180 a 200, cone 4KN   | 50   | Un     | Roma       | 17,89          |
| 2    | 3840   | Abraçadeiras para poste de concreto - 200, cone 6 KN  | 50   | Un     | Roma       | 22,50          |
| 7    | 6575   | Armação simples para isolador   | 5    | Un     | Infortel   | 9,80           |
| 9    | 3748   | Cabo Plastichumbo 2x2,5 mm  | 500  | m      | Conducap   | 1,58           |
| 11   | 6577   | Cabo sólido de 4 mm   | 300  | m      | Controller | 1,09           |
| 12   | 6578   | Cabo sólido de 6 mm   | 500  | m      | Controller | 1,89           |
| 15   | 6581   | Disjuntor monofásico 20 amperes   | 20   | Un     | Soprano    | 5,40           |
| 16   | 5505   | Disjuntor monofásico 30 ampere  | 20   | Un     | Soprano    | 5,50           |
| 17   | 5506   | Disjuntor monofásico 40 ampere  | 70   | Un     | Soprano    | 9,90           |
| 18   | 5507   | Disjuntor trifásico 30 ampere   | 20   | Un     | Soprano    | 30,00          |
| 19   | 6584   | Fio de 2 x 2,5  | 300  | m      | Flex       | 1,59           |
| 23   | 926    | Lâmpada vapor de sódio tubular 250 wats 220V, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso de 27.000 lumens, vida útil de 32.000 horas | 150  | Un     | NSK        | 18,89          |

|    |       |   |       |    |          |        |
|----|-------|---|-------|----|----------|--------|
| 24 | 2360  | Lâmpada vapor de sódio tubular 400 wats 220V, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso de 48.000 lumens, vida útil de 32.000 horas   | 50    | Un | NSK      | 20,99  |
| 25 | 1545  | Lâmpada vapor de sódio tubular 70 wats 220V, E-27, bulbo tubular, fluxo luminoso de 5.600 lumens, vida útil de 20.000 horas   | 1.000 | Un | NSK      | 14,64  |
| 29 | 14247 | Luminária em alumínio, com grade de proteção, p/ lâmpada vapor de sódio/metálico de até 400 wats, pescoço em alumínio fundido reforçado com soquete E-40, com braço em curva medindo 3,00 metro de comprimento, parede de tubo mínimo de 3mm, com diâmetro de 48 mm, galvanizado a fogo, sapata reforçada | 75    | Un | Lumishow | 130,00 |
| 32 | 6593  | Reator 2 x 20 wats  | 30    | Un | NSK      | 14,00  |
| 33 | 6594  | Reator 2 x 40 wats  | 30    | Un | NSK      | 14,99  |
| 34 | 930   | Reator de sódio tubular 250 wats, 220V, 60HZ, externo, com ignitor incorporado  | 75    | Un | Maprelux | 42,60  |
| 36 | 1520  | Reator de sódio tubular 70 wats, 220V, 60HZ, externo, com ignitor incorporado   | 300   | Un | Maprelux | 24,99  |
| 37 | 15301 | Reator para uma lâmpada vapor metálico 400W, uso interno, AFP   | 200   | Un | Maprelux | 48,99  |
| 38 | 14513 | Refletor de led, potência de 50W, cor branco frio, luminosidade mínima de 4500 lumens, vida útil de no mínimo 50.000 horas, modelo externo, voltagem 220 volts, a prova d'água  | 10    | Un | Mundi    | 74,99  |
| 39 | 15502 | Refletor de led, potência de 30W, cor branco frio, luminosidade mínima de 3200 lumens, vida útil de no mínimo 60.000 horas, modelo externo, voltagem 220 volts, a prova d'água  | 10    | Un | Mundi    | 58,99  |
| 40 | 14248 | Refletor retangular em alumínio, laterais em alumínio fundido, soquete de porcelana, rosca p/ lâmpada de 250 wats   | 100   | Un | Olivo    | 30,69  |
| 41 | 3794  | Refletor retangular em alumínio, laterais em alumínio fundido, soquete de porcelana, rosca p/ lâmpada de 400 wats   | 30    | Un | Olivo    | 31,89  |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2017**  
**FORNECEDOR: COMERCIAL UNYLUX LTDA – EPP**

| Item | Código | Descrição | Qtde | Apres. | Marca | Valor Unitário |
|------|--------|-----------|------|--------|-------|----------------|
|------|--------|-----------|------|--------|-------|----------------|

|    |     |  |       |    |           |       |
|----|-----|--|-------|----|-----------|-------|
| 8  | 911 | Base para Relé Fotoelétrica, modelo fechado, giratória, padrão ABNT                    | 100   | Un | Tclinsa   | 1,10  |
| 35 | 931 | Reator de sódio tubular 400 wats, 220V, 60HZ, externo, com ignitor incorporado         | 200   | Un | Ideal     | 50,00 |
| 42 | 932 | Relé fotoelétrica, eletromagnética, partida instantânea de 1000 wats-220V-60HZ 1800 VA | 1.000 | Un | Tecnowatt | 16,00 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2017**

**FORNECEDOR: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**

| <b>Item</b> | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Qtde</b> | <b>Apres.</b> | <b>Marca</b> | <b>Valor Unitário</b> |
|-------------|---------------|---|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 3           | 14245         | Abraçadeiras para poste de concreto - 250   | 50          | Un            | Konesul      | 25,91                 |
| 4           | 14246         | Abraçadeiras para poste de concreto - 300   | 50          | Un            | Konesul      | 29,69                 |
| 10          | 6576          | Cabo plastichumbo de 2 x 0,75 mm  | 500         | m             | Corfio       | 1,70                  |
| 14          | 6580          | Conector paralelo universal, de 1 parafuso, padrão CEEE, com parafuso, porca e arruela em aço galvanizado a fogo, carregado com composto anti-oxido                               | 1.000       | Un            | Intelli      | 3,47                  |
| 20          | 5058          | Lâmpada economica 25 wats   | 100         | Un            | Empalux      | 8,65                  |
| 21          | 6587          | Lâmpada econômica de 35 wats  | 100         | Un            | Glight       | 22,80                 |
| 22          | 6588          | Lâmpada econômica de 45 wats  | 100         | Un            | Glight       | 23,45                 |
| 26          | 6589          | Lâmpada vapor metálica (branca) de 400 wats   | 300         | Un            | Empalux      | 30,90                 |
| 27          | 3915          | Lâmpada vapor metálica (verde) de 400 wats  | 50          | Un            | Empalux      | 44,51                 |
| 28          | 6591          | Luminária em alumínio, com grade de proteção, p/ lâmpada vapor de sódio de até 70 wats, pescoço em alumínio fundido reforçado com soquete E-27, medindo 1,00 metro de comprimento | 75          | Un            | JRC          | 53,10                 |
| 43          | 1125          | Suporte E-27 de porcelana, com dois parafusos, para luminária da iluminação pública   | 50          | Un            | G20          | 2,16                  |
| 44          | 935           | Suporte E-40 de porcelana, com dois parafusos, para luminária da iluminação pública   | 50          | Un            | G20          | 4,73                  |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017**

**FORNECEDOR: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA – EPP**

| <b>Item</b> | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Qtde</b> | <b>Apres.</b> | <b>Marca</b> | <b>Valor Unitário</b> |
|-------------|---------------|--|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 5           | 6573          | Armação para dois isoladores   | 5           | Un            | PIC          | 19,50                 |
| 6           | 6574          | Armação para quatro isoladores   | 5           | Un            | PIC          | 40,00                 |
| 13          | 6579          | Conector derivação perfurante (especificações: principal 10-95mm <sup>2</sup> , derivação 1,15 - 10mm <sup>2</sup> , torque de ajuste 8N com parafuso, porca, arruela) padrão CEEE | 10          | Un            | Intelli      | 3,50                  |